



Applications - Collage - Etanchéité - Services

PFS ANO-SEAL

Descriptif : Ano-seal est un produit d'étanchéité unique à base de résine pour une application sous la tête de la vis. Il fonctionne par compression. Le matériel absorbe les vibrations et les secousses, les mouvements et les chocs thermiques

La résistance de cet élastomère répond aux pertes de dévissage et présente une barrière efficace contre les fuites de liquides et de gaz.

Les caractéristiques du produit :

- Il rend étanche
- Il amortit
- Il isole
- Il empêche le dévissage
- Il empêche les vibrations
- Il réduit le bruit
- Il remplit les creux
- Il adhère à des vis ou des revêtements ferreux ou non ferreux

Les applications :

Ano-seal est particulièrement adapté aux dessous de têtes de tous types de vis, de rivets, d'inserts et de bouchons.



Les avantages :

- Il élimine la nécessité d'utiliser des composants supplémentaires tels que des rondelles ou des joints toriques
- Il fait gagner du temps dans le montage des composants supplémentaires
- La pré application du produit assure la présence continue du composant d'étanchéité
- Il empêche la corrosion entre des métaux
- Il évite les pertes subies dans l'utilisation de produits liquides

Les spécifications :

Le matériel :	Un polymère synthétique multifonctionnel
La couleur :	Jaune ou bleu
Températures d'opération :	-45°C à +200°C
Durée de stockage :	4 ans dans une ambiance sèche et propre
Résistance chimique :	Supportera une exposition prolongée à tout type de produits chimiques à base d'eau, et une exposition intermittente à tout type de solvant. Produit résistant aux infiltrations et à la pression
La dureté :	40 – 50 shore
La pression de l'étanchéité :	>150 bar.



19, avenue Etienne Audibert
60 300 SENLIS
Tel : 03 44 73 01 06
Fax : 03 44 73 02 86
www.aces-pa.fr

S.A.S au capital de 100 000 euros
RSC : Senlis 500 006 606
APE : 2561Z
Siret : 500 006 606 00023
N°TVA : FR93 500 006 606