



Applications - Collage - Etanchéité - Services

PFS VIBRA-STOP

Descriptif :

Vibrastop est fabriqué à partir d'une formulation spéciale de résines méthacryliques et de copolymères. Appliqué sur les vis, il détient des propriétés visqueuses qui lui permettent de remplir les tolérances d'assemblage.

Empêche le desserrage et les fuites des pièces assemblées. Sa qualité unique d'élasticité fait que les pièces peuvent être ajustées, démontées et réinstallées jusqu'à cinq fois.

Caractéristiques :

- Il réduit au minimum le grippage et l'usure de filetages fins.
- Il scelle et maintient en position les pièces même en cas de vibrations extrêmes
- Il ne contient pas de CFC (Chlorofluocarbure), et n'endommage pas la couche d'ozone
- Il adhère aux vis ferreuses, comme aux vis non ferreuses sur tout traitement de surface.
- Il permet d'être repositionnable et réutilisable plusieurs fois.
- Il ne provoque pas de dégradation dans le plastique, et ne grippe pas lors de l'assemblage.

Les Avantages :

- On l'applique à froid, ce qui signifie qu'il n'endommage ni les métaux ni les finitions de surfaces
- Il est disponible en différentes couleurs, ce qui permet une inspection et une identification facile
- Il n'y a ni pertes ni débordements, contrairement aux produits liquides

Les Applications :

Vibrastop est le produit idéal pour des petites pièces à filetage fin, et en particulier les pièces utilisées dans des systèmes de montage robotisés. Il peut être utilisé également sur des vis plus grandes là où les supports (ex : PVC...) empêchent l'utilisation d'un produit « adhésif » traditionnel.

Les spécifications :

Produit : mélange de résines et de copolymères

Couleurs : rouge, bleu, vert ou blanc

Températures d'utilisation : de -55°C à 100°C

Réutilisations : jusqu'à 5 fois

Durée de stockage : Illimitée lorsque le produit se trouve à l'abri de la lumière du soleil

Résistance chimique : A la plupart des fluides communs, mais les solvants, l'essence et le gas-oil sont à éviter

Montage : peu de résistance au vissage.



19, avenue Etienne Audibert
60 300 SENLIS
Tel : 03 44 73 01 06
Fax : 03 44 73 02 86
www.aces-pa.fr

S.A.S au capital de 100 000 euros
RSC : Senlis 500 006 606
APE : 2561Z
Siret : 500 006 606 00023
N°TVA : FR93 500 006 606