

Fiche technique LOCTITE® DRI-LOC PLASTIC® (rév. 3 du 28/03/23)

DESCRIPTION PRODUIT

LOCTITE® DRI-LOC PLASTIC® est un produit de freinage pré-appliqué sec au toucher. Il est déposé à chaud sur le filetage. LOCTITE® DRI-LOC PLASTIC® est un produit permanent déposé sous forme de patch (dépose d'un angle de 90° à 120°) sur le filetage. Le couple de dévissage peut être ajusté suivant la spécification du client. Une fois assemblé, le montage réalisé avec le LOCTITE® DRI-LOC PLASTIC® résiste aux vibrations et est complètement repositionnable.

TYPE D'APPLICATIONS


Le LOCTITE® DRI-LOC PLASTIC® est utilisé dans les assemblages soumis aux vibrations. Il est également utilisé dans les assemblages nécessitant un réglage, un démontage et/ou une réutilisation.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Typologie :	Thermoplastic (Nylon)
Couleur :	Rouge, bleu ou jaune
Températures d'opération :	de – 55°C à 120° C
Durée de stockage :	illimitée
Réutilisation	+ de 5 fois



- Torsion de serrage immédiate et efficace
- Réglable et réutilisable
- Performances égales sur tous substrats
- Résistance à la température de – 55°C à 120°C
- Graissage spécifique et possibilité de lubrifier
- Couleur facile à identifier
- Durée de vie sur pièce avant montage de 10 ans
- Permet un repositionnement répété des pièces assemblées



Dépose entre 90° et 120°

PERFORMANCES

Ci-dessous, valeurs standards en Nm de pièces montées avec le LOCTITE[®] DRI-LOC PLASTIC[®]

Diamètre	1er montage	1er démontage	3e démontage
d	Nm max.	Nm min	Nm min
M3	0.43	0.1	0.08
M4	0.9	0.12	0.1
M5	1.6	0.18	0.15
M6	3.0	0.35	0.23
M8	6.0	0.85	0.45
M10	10.5	1.5	0.75
M12	15.5	2.3	1.6
M14	24	3.3	2.3
M16	32	4	2.8
M18	45	4.7	3.2

Ce produit est conforme à la norme DIN 267.28